

Makinenin Cinsi	AKÜLÜ FORKLİFT
Nominal Taşıma Kapasitesi	2000 kg
Yük Merkezi	500 mm
Kaldırma Yüksekliği	4700 mm
Kapalı Asansör Yüksekliği	2150 mm
Asansör	Tripleks
Koruyucu Tavan Yüksekliği	2080 mm
Dönüş Yarıçapı Min.	1735 mm
Çatal Uzunluğu	1100 mm
Makinenin Uzunluğu (Çatal Hariç)	2100 mm
Makinenin Genişliği	1140 mm
Akü Tipi	Lityum LiFePO4
Akü Kapasitesi	48 V 405 Ah
Redresör Kapasitesi	48 V 200 Ah
Tilt Açısı	5°/7°
Sınırlandırılmış Yürüyüş hızı (Yüklü)	12 km/saat
Max. Yürüyüş Hızı	20 km/saat
Kaldırma Hızı (Yüklü)	280 mm/s
Tırmanma Derecesi	%15
Sağ-Sol Kaydırma Ataşmanı	İntegral Side Shift
Kumanda Kolu Tipi / Markası / Menşei	Finger Tip / Gramer / ALMANYA (Opsiyonel)
İşletim Sistemi Markası / Menşei	ZAPI CONTROLLER FULL AC SYSTEM / İTALYA
Yürüyüş Motor Gücü / Marka / Menşei	5x2 Kw / SHABMUELLER / ALMANYA
Kaldırma Motor Gücü / Marka / Menşei	13 Kw /SHABMUELLER / ALMANYA
Valf Grubu Markası / Menşei	SHİMADZU / JAPONYA
Hidrolik Düzenek Markası / Menşei	SHİMADZU / JAPONYA
Aktarma Organları Markası / Menşei	ZF / ALMANYA
Koltuk	Toyota Suspension Seat / Japonya
OPS Travel + Mast Güvenlik Donanımı	Operatör koltuğa oturmadan makine ve asansör çalışmaz.
Tekerlekler	Beyaz Dolgu
Üretim Yeri	P.R.C
Makine Garanti Süresi	3 Yıl 2000 saat (Hangisi önce dolarsa)

Standart Donanımlar:

- İntegral Side Shift Ataşmanı (Sağa Sola kaydırma)
- Geri Vites İkaz Alarmı
- Ters Seyahat Güvenlik Butonu
- Travel+Mast OPS Güvenlik sistemi (Operatör koltuğa oturmadan makine ve asansör çalışmaz.)
- Işıklandırma
- Sinyalizasyon
- Yük Yaslama Korkuluğu
- Sağ-Sol Aynalar
- Ayarlanabilir Hidrolik Direksiyon
- Ergonomik Operatör Koltuğu
- Tepe Lambası
- Operatör, Servis, Yedek Parça, Motor Kitapçıkları
- Modellere göre değişkenlik gösteren tüm üstün donanımlarımız için satış danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

