

Makinenin Cinsi	DİZEL ŞAŞISİNDE AKÜLÜ FORKLİFT
Nominal Taşıma Kapasitesi	3500 kg
Yük Merkezi	500 mm
Kaldırma Yüksekliği	3300 mm
Kapalı Asansör Yüksekliği	2240 mm
Asansör	Dublex
Koruyucu Tavan Yüksekliği	2192 mm
Dönüş Yarıçapı	2490 mm
Çatal Uzunluğu	1200 mm
Makinenin Genişliği	1225 mm
Makinanın Uzunluğu (Çatal Hariç)	2716 mm
Tilt Açısı	6°/12°
Akü Tipi	Lityum LiFePO4
Makine Voltaj ve Akü Kapasitesi	160 V 150 Ah = 350 Ah
Sağ-Sol Kaydırma Ataşmanı	İntegral Side Shift
Yürüyüş Motor Gücü	29 Kw
Kaldırma Motor Gücü	22 Kw
Yürüyüş Hızı	25 km/h
Kaldırma Hızı	0.48m /s
Tırmanma Derecesi	%25
Su ve Toz Geçirmezlik standardı	IP65
Hidrolik Sistem Markası / Menşei	Shimadzu / Japonya
Pompa Markası / Menşei	Shimadzu / Japonya
Valf Grubu Markası / Menşei	Shimadzu / Japonya
Koltuk	Toyota Suspension Seat / Japonya
OPS Travel + Mast Güvenlik Donanımı	Operatör koltuğa oturmadan makine ve asansör çalışmaz.
Tekerlekler	Siyah Havalı
Üretim Yeri	P.R.C
Makine Garanti Süresi	3 Yıl 2000 saat (Hangisi önce dolarsa)



Standart Donanımlar:

- İntegral Side Shift Ataşmanı (Sağa-Sola 100 mm)
- Geri Vites İkaz Alarmı
- Travel+Mast OPS Güvenlik sistemi (Operatör koltuğa oturmadan makine ve asansör çalışmaz.)
- Konforlu ayarlanabilir, süspansiyonlu ve kol dayama özelliğine sahip lüks operatör koltuğu
- 3'lü valf sistemi
- Işıklandırma
- Sinyalizasyon
- Yük Yaslama Korkuluğu
- Sağ-Sol Aynalar
- Ayarlanabilir Hidrolik Direksiyon
- Tepe Lambası
- Operatör, Servis, Yedek Parça, Motor Kitapçıkları
- Modellere göre değişkenlik gösteren tüm üstün donanımlarımız için satış danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

