

Makinenin Cinsi	ENDÜSTRİYEL ŞASİDE AKÜLÜ FORKLİFT
Nominal Taşıma Kapasitesi	5000 kg
Yük Merkezi	500 mm
Kaldırma Yüksekliği	4000 mm
Kapalı Asansör Yüksekliği	2205 mm
Asansör	Tripleks
Koruyucu Tavan Yüksekliği	2350 mm
Dönüş Yarıçapı	2930 mm
Çatal Uzunluğu	1200 mm
Makinenin Genişliği	1480 mm
Makinenin Uzunluğu (Çatal Hariç)	3255 mm
Tilt Açısı	6°/12°
Akü Tipi	Lityum LiFePO4
Makine Voltaj ve Akü Kapasitesi	160 V 230 Ah
Sağ-Sol Kaydırma Ataşmanı	İntegral Side Shift
Yürüyüş Motor Gücü	25 Kw
Kaldırma Motor Gücü	20 Kw
Yürüyüş Hızı	19 km/h
Kaldırma Hızı	0.47m /s
Tırmanma Derecesi	%20
Su ve Toz Geçirmezlik standardı	IP65
Hidrolik Sistem Markası / Menşei	Shimadzu / Japonya
Pompa Markası / Menşei	Shimadzu / Japonya
Valf Grubu Markası / Menşei	Shimadzu / Japonya
Koltuk	Toyota Suspension Seat / Japonya
Tekerlekler	Siyah Havalı
Üretim Yeri	P.R.C
Makine Garanti Süresi	3 Yıl 2000 saat (Hangisi önce dolarsa)

Standart Donanımlar:

- İntegral Side Shift Ataşmanı (Sağa-Sola 100 mm)
- Geri Vites İkaz Alarmı
- Travel+Mast OPS Güvenlik sistemi (Operatör koltuğa oturmadan makine ve asansör çalışmaz.)
- Konforlu ayarlanabilir, süspansiyonlu ve kol dayama özelliğine sahip lüks operatör koltuğu
- 3'lü vaşf sistemi
- Işıklandırma
- Sinyalizasyon
- Yük Yaslama Korkuluğu
- Sağ-Sol Aynalar
- Ayarlanabilir Hidrolik Direksiyon
- Tepe Lambası
- Operatör, Servis, Yedek Parça, Motor Kitapçıkları
- Modellere göre değişkenlik gösteren tüm üstün donanımlarımız için satış danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

